



Via E. Ferrari, 6 - 35046 SALETTO (PD)
Tel +39.0429.841181 Fax+39.0429.841182
info@fullservice-it.com
www.fullservice-it.com

SCHEDA TECNICA

Prodotto:	ICE FREE agente antighiaccio e deghiacciante ecocompatibile liquido a base di acetato di potassio
-----------	---

NOME PRODOTTO	Ice Free
PESO SPECIFICO	1,25 – 1,27 Kg/ l
PESO PER GALLONE (US)	10,41 – 10,58 libbre/ gallone
ASPETTO	Liquido chiaro o leggermente tinto
pH	10 – 11
PUNTO DI CONGELAMENTO	ICE FREE "S": - 57 °C ICE FREE "L": - 28 °C
SOLUBILITA' IN ACQUA	Completa
PERICOLOSITA' OSHA*	Nessuna
INFIAMMABILITA'	Non infiammabile, non combustibile
STABILITA'	Stabile in condizioni d'uso normali
CORROSIVITA'	Evitare il contatto con metalli galvanizzati, leghe di metallo contenenti ottone o zinco, alluminio o ghisa. Acciaio al carbonio e leghe vanno bene solo se pulite e prive di ruggine. Acciaio inossidabile e superfici rivestite o dipinte sono migliori.
INCOMPATIBILITA'	Materiali fortemente ossidanti e sali inorganici (cloruro di calcio, cloruro di magnesio, cloruro di sodio ecc.)

*OSHA (*Occupational Safety and Health Administration*) è un'agenzia del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti d'America il cui obiettivo è quello di garantire la sicurezza sul lavoro tramite l'introduzione di opportuni standard.